

Gebruiksaanwijzing en verwerkingsinstructies *Instructions d'application et d'utilisation*

easy dot® Chalkboard

Tips, trucs en veelgestelde vragen over het easy dot® krijtbord

De easy dot® krijtbordfolie is geproduceerd en voorzien van easy dot®-technologie. De revolutionaire easy dot®-technologie van de stiplijm biedt de vele positieve eigenschappen die deze producten onderscheiden, zoals de eenvoudigste manier om een folie zonder luchtbelletjes aan te brengen en deze ook weer te verwijderen zonder resten achter te laten op de meeste oppervlakken. Hierdoor kunnen zelfs onervaren gebruikers er gemakkelijk mee werken. Het aanbrengen van de folie is schoon, snel en daardoor efficiënt.

Toepassingsgebieden

De easy dot® krijtbordfolie is een zwarte krijtbordfolie voor regelmatig wisselende etiketten in bijvoorbeeld restaurants, hotels, kinderdagverblijven en scholen. Er kan op geschreven worden met (vloeibaar) krijt of bedrukt worden met printers die met witte inkt kunnen printen. Het (vloeibare) krijt kan verwijderd worden met een vochtige (zachte) doek. De bedrukte gedeeltes (bijv. met een bedrijfslogo) blijven echter permanent. Naast deze toepassingen is de film ook geschikt voor plotters en kan deze op diverse manieren worden gebruikt, afhankelijk van uw creativiteit.

1. Tips en trucs voor de verwerking

1.1 Printen

Om op de folie te printen, raden we aan om een PVC-folieprofiel als standaardinstelling van de printer te gebruiken.

Vanwege het (noodzakelijke) gebruik van witte inkt is een lagere printsnelheid aan te raden. Bij inkjetprinten met UV-uithardende inkt kan de PVC-folie voortijdig broos worden door de verhoogde UV-straling. We raden u ten eerste aan om zelf tests uit te voeren.

Afhankelijk van het type inkt dat wordt gebruikt, kan de folie in sommige gevallen zachter worden.

Printers waarvan de automatische materiaaldetectie niet kan worden uitgeschakeld, kunnen problemen ondervinden bij het herkennen en laden van het zwarte materiaal. Bijvoorbeeld door een witte marker langs de rand van de folie aan te brengen.

Conseils, astuces et questions fréquentes sur le tableau noir easy dot®

Notre tableau noir easy dot® est fabriqué et conçu avec la technologie easy dot®. Cette technologie offre les avantages les plus appréciables de ces produits, comme par exemple une application sans bulles et un retrait facile de la plupart des surfaces sans laisser de résidus. Grâce à sa simplicité d'utilisation, il est accessible même aux non-professionnels. L'application de ce film est propre, rapide et donc encore plus efficace.

Domaines d'application

Le tableau noir easy dot® est un film noir conçu pour les changements fréquents de lettrage, notamment dans les commerces, restaurants, bars et écoles. Le lettrage peut être modifié à l'aide de craie liquide et effacé avec un chiffon doux et humide.

De plus, il est possible d'y imprimer avec des encres UV (impression à l'encre blanche). Les zones imprimées (par exemple, avec le logo de l'entreprise) resteront de façon permanente sur le film. Outre ces applications, il est également possible de le découper.

1. Conseils et astuces pour le traitement et la manipulation

1.1 Impression

Pour imprimer sur le film, nous recommandons de configurer l'imprimante avec un profil pour films PVC. L'impression se faisant à l'encre blanche, il est conseillé de sélectionner une vitesse d'impression lente.

Si la reconnaissance automatique du support ne peut pas être désactivée sur l'imprimante, le film noir risque de ne pas être identifié ou chargé correctement. Pour éviter cela, collez une étiquette blanche le long du bord du support.

Après une interruption du processus d'impression, il convient de le redémarrer et de le poursuivre avec une alimentation suffisante de support, afin d'éviter toute marque sur l'image due aux rouleaux de guidage.

Gebruiksaanwijzing en verwerkingsinstructies

Instructions d'application et d'utilisation

easy dot® Schoolbord

Vermijd contact met de randen van het printmateriaal om dit probleem te voorkomen.

Nadat de printer is gestopt, moet deze opnieuw worden opgestart met voldoende materiaalvoer om te voorkomen dat er druksporen van de materiaalgeleiders in de afdruk ontstaan.

1.2 Beoordelen, reinigen en voorbereiden van het oppervlak vóór het aanbrengen

Het oppervlak waarop de easy dot® Chalkboard-folie wordt aangebracht, moet volledig glad, schoon en droog zijn. Zorg er vóór het aanbrengen van de folie voor dat het oppervlak schoon en in goede staat is. Eventuele verontreinigingen (zoals stof, vuil, vetresten, enz.) of defecten (bijv. losse verf) op het oppervlak kunnen leiden tot verminderde hechting en daardoor tot een aanzienlijk verminderde duurzaamheid en prestatie van het product.

Repareer eventuele schade aan het oppervlak of de muur en breng deze terug in nieuwstaat. Ondergronden die niet goed zijn voorbereid, kunnen leiden tot slechte resultaten na het aanbrengen en tot schade bij het verwijderen van de folie.

Hieronder volgen enkele voorbeelden en tips met betrekking tot ondergronden die reparatie behoeven:

- Gaten of onvolledige gedeelten Tip: repareren, gronden en verven
- Losse tegels/voegen Tip: repareren
- Sterk gestructureerde verf Tip: het oppervlak gladmaken met schuurpapier of een schuurspons, vervolgens gronden en verven **und**
- Afgebladderde, losse of schilferende verf Tip: de schilferende verf verwijderen, gronden en verven **Tipp:**
- Vocht – dit kan ervoor zorgen dat de folie loslaat. Tip: vermijd het aanbrengen van de folie, vooral op plaatsen waar condensatie kan optreden.
- Stof, vuil of andere emissieresten.

1.2 Inspection, nettoyage et préparation de la surface avant application

La surface sur laquelle easy dot® Chalkboard est appliqué doit être parfaitement lisse, propre et sèche avant la préparation finale.

Avant d'appliquer le film, assurez-vous que le support est propre et en bon état. Toute contamination (par exemple, poussière, saleté et graisse) ou tout défaut (par exemple, peinture écaillée) sur le support peut entraîner une perte d'adhérence et, par conséquent, réduire la durabilité et les performances du graphisme.

Réparez tout dommage sur le support ou le mur et remettez-les en état.

Les supports mal réparés peuvent entraîner une mauvaise adhérence du graphisme ou des dommages supplémentaires lors du retrait du graphisme.

Voici des exemples et des conseils concernant les surfaces/supports nécessitant une réparation :

- Trous ou réparations incomplètes : reboucher, appliquer une sous-couche et peindre.
- Joints de plaques de plâtre mal fixés : réparer les joints.
- Peinture trop texturée : lisser la surface avec du papier de verre ou une éponge abrasive, puis appliquer une sous-couche et peindre.
- Peinture écaillée, qui se détache ou se décolle : gratter la peinture qui se détache, puis appliquer une sous-couche et peindre.
- Humidité derrière la plaque de plâtre : cela peut entraîner le décollement du papier peint. Conseil : porter une attention particulière aux zones où de la condensation peut se produire, aux fenêtres de toit ou aux tuyaux d'eau qui pourraient goutter sur le visuel.
- Poussière, saleté ou pollution par les gaz d'échappement : nettoyer les murs de la poussière, de la saleté, de la graisse et autres contaminants avant d'appliquer le film.
- Papier peint mal collé partout : ne pas appliquer le film sur du papier peint.
- Contamination par d'autres produits qui n'ont pas été soigneusement nettoyés du mur.
- Coupures sur le film ayant pénétré à la fois le film et le support lors de la pose.

Gebruiksaanwijzing en verwerkingsinstructies *Instructions d'application et d'utilisation*

easy dot® Chalkboard

Elk type verontreiniging dat niet volledig is verwijderd, kan leiden tot verminderde hechting en duurzaamheid. Tip: Reinig het oppervlak grondig voordat u de folie aanbrengt.

- Behang dat niet meer 100% kleeft. Tip: Breng de folie niet aan op behang.

- Tip: De folie moet vóór het aanbrengen op maat worden gesneden. Als de folie na het aanbrengen wordt gesneden, kunnen zowel de folie als de ondergrond waarop deze is aangebracht beschadigd raken. Dit kan de goede werking belemmeren.

Onze extra tip: Test vóór het aanbrengen van de folie de compatibiliteit van de ondergrond. Breng hiervoor een smalle strook aan op een onopvallende plek en laat deze 2-3 dagen zitten. Bereid de ondergrond voor volgens de bovenstaande tips. Na 2-3 dagen moet de strook gemakkelijk te verwijderen zijn zonder noemenswaardige schade aan de ondergrond achter te laten.

Let op: Vanwege de grote verscheidenheid aan wanden, kisten en verfsoorten kan Neschen Coating GmbH niet alle wandtypen testen. We hebben de easy dot® Chalkboard echter wel getest op diverse gladde, geverfde wanden – met uitstekende resultaten.

1.3 Aanbrengen

Wij adviseren de folie alleen aan te brengen wanneer deze droog is om te voorkomen dat er water tussen de stippen ophoopt. Contact van de lijm met water kan leiden tot verminderde hechting.

Verder adviseren wij om tijdens het aanbrengen een bijzonder zachte rakel (bijv. microvezel) en katoenen handschoenen te gebruiken om ongewenste krassen en/of vingerafdrukken op het folieoppervlak te voorkomen.

Het is niet mogelijk de folie te herpositioneren vanwege de

Notre conseil supplémentaire : Toujours tester l'adhérence et la compatibilité peinture/colle avant utilisation. Pour tester l'adhérence, appliquez une petite bande de film sur une zone peu visible et laissez sécher 2 à 3 jours.

Avant d'appliquer la bande de test, préparez la surface conformément aux instructions ci-dessus. Après 2 à 3 jours de séchage, le film devrait se retirer facilement sans endommager le mur.

Limites :

En raison de la grande variété de murs intérieurs, de mastics et de peintures, Neschen Coating GmbH n'est pas en mesure de tester toutes les surfaces murales.

Nous avons cependant testé easy dot® Chalkboard sur un mur peint lisse, avec d'excellents résultats.

1.3 Collage

Nous recommandons l'application à sec de ce film uniquement, afin d'éviter toute accumulation d'eau dans les canaux d'air, ce qui pourrait réduire l'adhérence. De plus, nous recommandons l'utilisation d'une raclette très douce (par exemple, en microfibre) et de gants en coton afin d'éviter toute rayure et/ou empreinte digitale indésirable sur la surface du film. Grâce à la technologie easy dot®, il est possible de corriger le positionnement du film si nécessaire.

Le film se retire facilement de presque tous les supports. S'il est collé sur des surfaces en PVC, des résidus de colle peuvent subsister après son retrait. Les anciens tableaux noirs ou présentoirs usés peuvent être facilement rénovés en les recouvrant d'« easy dot® Tableau Noir ».

1.4 Préparation avant utilisation

Nous vous recommandons simplement de recouvrir la zone d'écriture de craie ordinaire, de laisser sécher quelques minutes, puis d'effacer avec un chiffon doux et humide. Votre tableau Easy Dot® est maintenant prêt à offrir une surface facile à écrire et à effacer, et ce, à plusieurs reprises.

Une fois la surface préparée, vous pouvez utiliser de la craie classique ou des marqueurs à craie liquide pour créer vos dessins. Lors de nos tests, le marqueur à craie liquide Edding (série 4095) a donné de bons résultats, notamment avec les couleurs néon et la peinture blanche.

1.5 Nettoyage

Gebruiksaanwijzing en verwerkingsinstructies

Instructions d'application et d'utilisation

easy dot® Schoolbord

Gegarandeerde stippencoating. De folie is gemakkelijk te verwijderen van vrijwel alle oppervlakken. Bij toepassing op PVC-oppervlakken kan de lijm na verwijdering resten achterlaten. Oude, versleten borden en displays kunnen eenvoudig worden opgeknapt door de "easy dot® Chalkboard"-folie aan te brengen.

1.4 Voorbereiding vóór het eerste gebruik

We raden aan om het gehele schrijfooppervlak met krijt te bedekken en dit pas na een paar minuten met een vochtige (zachte) doek te verwijderen. Deze voorbehandeling van de laag zorgt ervoor dat het krijt optimaal is voorbereid op veelvuldig gebruik en reiniging. Daarna kan er op het easy dot® krijtbord geschreven worden met krijt of vloeibaar krijt. In onze tests bleken de krijtstiften van Edding (serie 4095) het meest effectief. Vooral de neonkleuren en wit werkten het beste.

1.5 Reiniging

Om (vloeibaar) krijt te verwijderen, raden we aan een vochtige (zachte) doek te gebruiken. Als alternatief kan het krijt met water worden besproeid. Laat dit ongeveer 30 seconden op de folie inwerken en veeg het vervolgens af met een vochtige (zachte) doek. Gebruik geen sterke/agressieve reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, ammoniak of schuurcrèmes.

1.6 Gebruik buitenshuis

Bij gebruik van het easy dot® krijtbord buitenshuis raden we aan de randen af te dichteren om te voorkomen dat de easy dots in contact komen met water. Dit kan door het bord te lamineren met een overhang en de randen om te vouwen, of door het in een lijst te monteren.

Daarnaast dient u ervoor te zorgen dat het schrijfooppervlak niet direct wordt blootgesteld aan de elementen of regen, aangezien dit het (vloeibare) krijt kan wegspoelen.

1.7 De plotter

Pour effacer la craie liquide, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et humide. Vous pouvez également vaporiser de l'eau, laisser agir 30 secondes, puis nettoyer avec un chiffon doux et humide.

Veuillez ne pas utiliser de nettoyeurs muraux intérieurs puissants ni aucun produit contenant des solvants, même légers, de l'ammoniaque ou des abrasifs.

1.6 Utilisation en extérieur

Pour utiliser le tableau Easy Dot® en extérieur, nous recommandons de sceller les bords afin d'éviter le contact direct entre les pastilles et l'eau. Vous pouvez le faire en les plastifiant par superposition ou en les encadrant.

De plus, le tableau noir easydot® doit être installé dans des zones couvertes afin d'éviter tout contact direct avec les intempéries qui pourraient effacer la craie de la zone d'écriture.

1.7 Découpe au traceur

Le film Easy Dot® Chalkboard peut être découpé au traceur, mais comme il est plus épais et plus résistant que la plupart des films vinyles, une pression supplémentaire et des lames tranchantes seront nécessaires.

Pour la découpe de petites lettres ou de lettres fines, nous recommandons l'utilisation d'un couteau bien aiguisé et d'une vitesse de découpe lente. La taille minimale des lettres ou des motifs doit être testée et définie individuellement sur votre appareil ; nous vous recommandons également de la valider par un test de transfert sur film.

Gebruiksaanwijzing en verwerkingsinstructies *Instructions d'application et d'utilisation*

easy dot® Chalkboard

Door de dikte van de film is het materiaal sterker dan de meeste plotterfilms. Daarom raden we aan om scherpe messen te gebruiken en de snelheid aan te passen bij het plotten van kleine/ingewikkelde ontwerpen. Bepaal de kleinst mogelijke letter-/ontwerpgrootte voor uw plotter en stel deze vast door middel van eigen tests (plotten en overbrengen).

De informatie in dit technische document met betrekking tot de producten is gebaseerd op onze kennis en praktijkervaring. Vanwege de vele mogelijke invloeden tijdens de verwerking en toepassing is het essentieel om zelf tests uit te voeren. De koper draagt het volledige risico voor het gebruik van het product. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade tot de aankoopprijs, met uitzondering van alle indirecte en incidentele schade. Alle verstrekte gegevens dienen uitsluitend ter productbeschrijving en mogen niet worden opgevat als juridisch bindende garanties. Specificaties en informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en omissies voorbehouden. Alleen de Duitse versie is juridisch geldig en bindend.

Les informations contenues dans ce document technique concernant les produits sont basées sur nos connaissances et notre expérience pratique. Compte tenu de la multitude d'influences possibles lors de la transformation et de l'application, il est essentiel de réaliser vos propres essais. L'acheteur assume l'entière responsabilité de l'utilisation du produit. Notre responsabilité est limitée au prix d'achat, à l'exclusion de tout dommage indirect ou accessoire. Toutes les données fournies servent uniquement à la description du produit et ne constituent en aucun cas des garanties contractuelles. Les spécifications et les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Sauf erreur ou omission. Seule la version allemande fait foi.



easy dot® Chalkboard

Tipps, Kniffe und häufig gestellte Fragen zum easy dot® Chalkboard

Die easy dot® Chalkboard Folie ist mit der easy dot® Technologie produziert und ausgerüstet. Die revolutionäre easy dot® Technologie des Tüpfelklebers offeriert die vielen positiven Eigenschaften, die diese Produkte auszeichnen, wie z. B. die einfachste Art eine Folie blasenfrei zu verkleben und auch wieder von den meisten Untergründen rückstandsfrei abzuziehen. Sie ermöglicht auch ungeübten Anwendern eine einfache Verarbeitung. Das Applizieren der Folie gestaltet sich sauber, schnell und dementsprechend effizient.

Einsatzbereiche

Die easy dot® Chalkboard Folie, ist eine schwarze Tafelfolie für häufig wechselnde Beschriftungen in z. B. Gaststätten/Restaurants, Hotels oder Kindergärten und Schulen. Sie kann mit (Flüssig-)Kreide beschriftet, oder mit Druckern, die mit weißer Tinte drucken können, bedruckt werden. Die (Flüssig-)Kreide kann mithilfe eines feuchten (weichen) Lappens wieder entfernt werden. Hingegen bleiben die bedruckten Flächen (z. B. mit Firmenlogo) permanenter Bestandteil. Neben diesen Anwendungsmöglichkeiten ist die Folie auch Plotter geeignet und kann entsprechend Ihrer Kreativität vielfältig eingesetzt werden.

1. Tipps und Kniffe zur Verarbeitung

1.1 Drucken

Um die Folie zu bedrucken, empfehlen wir als Grundeinstellung des Druckers ein Profil für PVC Folien. Aufgrund des (notwendigen) Einsatzes der weißen Tinte ist eine langsamere Druckgeschwindigkeit sinnvoll. Beim Inkjet-Druck mit UV-härtenden Tinten kann bedingt durch die erhöhte UV-Strahlung die PVC-Folie vorzeitig spröde werden. Eigene Tests sind unbedingt empfehlenswert. Abhängig von der verwendeten Tintenart kann die Folie in Einzelfällen weicher werden.

Drucker, deren automatische Materialerkennung nicht ausgeschaltet werden kann, haben Probleme beim Erkennen und Laden des schwarzen Materials. Durch z. B. Aufkleben einer weißen Markierung entlang der

Tips, tricks and frequently asked questions to easy dot® Chalkboard

Our easy dot® Chalkboard is produced and designed with the easy dot® technology. This easy dot® technology offers the most positive features, which characterize these products, like e.g. the easiest way to apply the films bubble-free and to remove from most surfaces without residues. It's applicable even by non-professionals, because of its easy handling and processing. Applying this film is clean, fast and therefore even more efficient.

Areas of application

The easy dot® chalkboard is a black film, designed for often changing lettering at e.g. retail shops, restaurants, bars and schools. Lettering can be changed by using (liquid) chalk and be wiped off by using a damp (soft) cloth. Furthermore, it can be printed with UV inks (using white ink printing). Printed areas (e.g. with the company logo) will remain permanently on the film. Beyond these applications, it furthermore can be cut plotted as well.

1. Tips and tricks for processing and handling

1.1 Printing

To print on the film, we recommend setting up the printer with a profile for PVC-Films. Because of printing with white ink, it is advisable to select a slow printing speed.

If the auto recognition of material cannot be switched off at the printer, the black film might not be identified or loaded well. This can be avoided by sticking a white labeling material along the border of the material.

After interruption of the printing process, it should be restarted and then continued with a sufficient in feed of material, to avoid any marks in the image caused by the guide rolls.

easy dot® Chalkboard

Medienränder, kann dieses Problem umgangen werden.

Nach Stillstand des Druckers sollte der Drucker mit ausreichendem Materialvorschub gestartet werden, um etwaige Druckstellen durch Materialführungsrollen im Druckbild zu vermeiden.

1.2 Beurteilung, Reinigung und Vorbereitung des Untergrundes vor der Applikation

Der Untergrund auf dem das easy dot® Chalkboard appliziert werden soll, muss vollständig glatt, sauber und trocken sein. Stellen Sie vor der Applikation der Folie sicher, dass der Untergrund sauber und in gutem Zustand ist. Etwaige Verunreinigungen (wie z. B. Staub, Schmutz, Fettrückstände etc.) oder Defekte (z. B. lockere Farbe) des Untergrundes können zu einer verringerten Klebkraft und dadurch zu einer deutlich eingeschränkten Haltbarkeit und Performance des Produktes führen.

Reparieren Sie etwaige Schäden des Untergrundes oder der Wand und bringen Sie diese wieder in einen neuen Zustand. Untergründe, die nicht ordnungsgemäß vorbereitet sind, können zu schlechten Ergebnissen nach dem Applizieren und zu Schäden beim Entfernen der Folie führen.

Nachfolgend einige Beispiele und Tipps zu Untergründen / Substraten, die instandgesetzt werden müssen:

- Löcher oder unvollständige Teilbereiche Tipp: ausbessern, grundieren und streichen
- Lose Fliesen / Fugen Tipp: reparieren
- stark strukturierte Farbe Tipp: Oberfläche mit Sandpapier oder Scheuerpad glätten, danach grundieren und streichen
- Abgeschlagene, lockere, abgeplatzte Farbe Tipp: abgeplatzte Farbe abkratzen, grundieren und streichen
- Feuchtigkeit – diese kann dazu führen, dass sich die Folie ablöst. Tipp: Vermeiden Sie die Verklebung speziell in Bereichen, in denen es zu Kondensation kommen kann.
- Staub, Schmutz oder sonstige Emissionsrückstände.

1.2 Inspection, cleaning and preparation of the surface before applying

The surface to which easy dot® Chalkboard is applied must be completely smooth, clean and dry before final preparation. Before applying the film, ensure the substrate is both clean and in good condition. Any contaminants (e.g. dust, dirt and grease) or defects (e.g. loose paint) on the substrate may cause loss of adhesion, and therefore reduce the graphics' durability and performance.

Repair any substrate or wall damage and return them to "like new" condition. Substrates that are not properly repaired may cause poor graphic adhesion or further damage during graphics removal.

The following are examples and tips of surfaces / substrates in need of repair:

- Holes or incomplete patches tip: patch, prime and paint
- Loose wallboards joints tip: repair seams
- Overly textured paint tip: smooth surface with sandpaper or scouring pad, then prime and paint
- Chipped, loose, flaking or peeling paint tip: scrape away loose paint, then prime and paint
- Moisture behind wallboard - this may cause the wallboard paper to release. Tip: Pay special attention to areas where condensation may occur, overhead windows, or water pipes that could drip on the graphic.
- Dust, dirt or vehicle exhaust contamination tip: clean walls of dust, dirt, grease and other contamination before applying the film
- Wallpaper not securely bonded in all areas tip: do not apply the film over wallpaper
- Tip: Contamination by other products that were not thoroughly cleaned from the wall
- Tip: Cuts made on the film that penetrated both the film and substrate during installation

easy dot® Chalkboard

Jegliche Art von Verunreinigungen, die nicht vollständig entfernt worden sind, können zu einer verminderten Klebkraft und Haltbarkeit führen. Tipp: gründliche Entfernung und Reinigung des Untergrundes vor Anbringung der Folie.

- Tapeten, die nicht mehr zu 100 % kleben Tipp: applizieren Sie die Folie nicht auf Tapeten
- Tipp: Die Folie sollte vor dem Anbringen zu Recht geschnitten werden. Sofern die Folie nach dem Applizieren geschnitten wird, kann sowohl die Folie als auch das Substrat, auf dem sie verklebt worden ist, beschädigt werden. Die einwandfreie Funktionalität kann hierdurch beeinträchtigt werden.
- Unser Extra-Tipp: Testen Sie vor dem Verkleben die Verträglichkeit Untergrund / Folie. Um das zu testen, applizieren Sie einen schmalen Streifen an einer unauffälligen Stelle und lassen Sie ihn für 2 – 3 Tage kleben. Bevor Sie den Streifen aufkleben, bereiten Sie den Untergrund entsprechend der oben aufgeführten Tipps vor. Nach den 2-3 Tagen der Verklebung sollte der Streifen leicht und unproblematisch abgezogen werden können, ohne gravierende Schäden auf dem Untergrund zu hinterlassen.

Anmerkung: Aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Wänden, Dichtstoffen und Farben, ist es der Neschen Coating GmbH nicht möglich alle Wandarten zu testen. Allerdings haben wir das easy dot® Chalkboard auf diversen glatten, gestrichenen Wänden getestet – mit exzellenten Ergebnissen.

1.3 Verklebung

Wir empfehlen, die Folie ausschließlich trocken zu verkleben, um das Sammeln von Wasser zwischen den Tüpfeln zu vermeiden. Der Kontakt des Klebers mit Wasser kann zu einer verminderten Klebkraft führen.

Des Weiteren empfehlen wir beim Applizieren eine besonders weiche Rake (z. B. Mikrofaser) und Baumwollhandschuhe zu benutzen, um unerwünschte Kratzer und/oder Fingerabdrücke auf der Folienoberfläche zu vermeiden.

Eine Korrektur der Folie ist aufgrund der

Our extra tip: Always test adhesion and paint/adhesive compatibility before use. To test adhesion, apply a small strip of the film in an inconspicuous area and let dwell for 2–3 days. Before applying the test strip, prepare the surface according to the instructions above. After a 2-3 day dwell period, the film should be easy to remove without causing damage to the wall.

Limitations:

Due to the wide variability of interior walls, sealants and paints, Neschen Coating GmbH is unable to test every wall surface. However, we have tested easy dot® Chalkboard on a smooth painted wall – with excellent results.

1.3 Bonding

We recommend dry application of this film only, to avoid any accumulation of water in the air channels, which could cause reduction of the adhesive strength.

Furthermore, we recommend the use of a very soft squeegee (e.g. microfiber) and cotton gloves to avoid any unwelcome scratches and/or fingerprints on the surface of the film.

Due to the easy dot® technology, it is possible to correct the film positioning if required.

The film is easy to remove from nearly all substrates. If mounted on PVC-surfaces, it can remain residue of adhesive when removing. Old, worn chalkboards or merchandising stands can easily be rebuilt by pasting over with "easy dot® Chalkboard".

1.4 Prime before use

We recommend simply to cover the writing area with 100% regular chalk, let sit a few minutes and then erase with a damp (soft) cloth. Your easy dot® Chalkboard now is ready for an easy to write on and easy to erase surface for several times.

Once primed, you can use standard chalk or liquid chalk markers to create your designs. Within our tests, the liquid chalk marker from Edding (4095 series) performed well, especially neon and white paint.

1.5 Cleaning

easy dot® Chalkboard

Tüpfelbeschichtung gewährleistet. Die Folie ist von fast allen Untergründen einfach zu entfernen. Verklebt auf PVC-Untergründen, kann der Kleber beim Entfernen der Folie Rückstände hinterlassen. Alte, abgenutzte Tafeln und Aufsteller können durch einfaches Überkleben mit der "easy dot® Chalkboard" erneuert werden.

1.4 Vorbereitung vor der ersten Benutzung

Wir empfehlen, die Beschriftungsfläche vollständig mit Tafelkreide zu bemalen und diese erst nach einigen Minuten mit einem feuchten (weichen) Lappen zu entfernen. Durch diese Vorbehandlung der Folie ist für eine mehrfache Beschriftung und Reinigung bestens präpariert. Danach kann die easy dot® Chalkboard mit Tafelkreide oder Flüssigkreide beschriftet werden. Als Flüssigkreide haben sich bei unseren Tests die Kreidemarkers der Marke Edding (Serie 4095) bewährt. Hierbei haben speziell die „Neonfarben“ und das „Weiß“ am besten funktioniert.

1.5 Reinigung

Um (Flüssig-)Kreide zu entfernen, empfehlen wir einen feuchten (weichen) Lappen zu benutzen. Alternativ kann die Kreide auch mit Wasser besprüht werden, das für ca. 30 Sekunden auf der Folie bleibt und danach mit einem feuchten (weichen) Lappen reinigen.

Bitte keine starken/aggressiven Reinigungsmittel, lösemittelhaltige Mittel, Ammoniak oder Scheuermilch zum Reinigen verwenden.

1.6 Nutzung im Außenbereich

Bei Verklebung des easy dot® Chalkboard im Außenbereich empfehlen wir eine Kanten-Versiegelung, um den Kontakt der easy dots mit Wasser zu vermeiden. Diese kann entweder durch Kaschierung mit Überstand und Umschlagen der Kanten oder Anbringung in einem Rahmen erreicht werden.

Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass die Beschriftungsfläche nicht der Witterung oder Regen direkt ausgesetzt ist, da dadurch die (Flüssig-)Kreide möglicherweise abgewaschen wird.

1.7 Plottern

To erase (liquid-) chalk we recommend using a wet damp (soft) cloth. Alternatively, spray with water, let sit for 30 seconds and then clean using a damp (soft) cloth.

Please do not use strong indoor wall cleaners or anything containing mild to strong solvents, ammonia or abrasive.

1.6 Outdoor use

By using easy dot® Chalkboard outdoors, we recommend sealing the edges to avoid direct contact between the easy dots and water. This can be done by laminating overlapping or applying into a frame.

Furthermore, easy dot® Chalkboard should be installed at roofed areas to avoid direct contact with weather conditions which could remove the chalk on the writing area.

1.7 Plotter cut

easy dot® Chalkboard can be plotter cut, however because it was thicker and tougher than most vinyl films, extra pressure and sharp blades will be necessary.

When cutting small/ filigree letters, we recommend use of a sharp knife and slow cutting speed. The minimum size of letters/motives must be tested and defined individually at your device, and we recommend qualifying this also by transferring the film.

easy dot® Chalkboard

Aufgrund der Folienstärke ist das Material stärker als die meisten Plotterfolien. Deshalb empfehlen wir scharfe Messer einzusetzen und zum Plotten von kleinen/filigranen Motiven die Geschwindigkeit anzupassen. Die kleinstmögliche Größe der Buchstaben/Motive bitten wir, Sie an Ihrem Plotter individuell zu ermitteln und diese in Eigentests (Plottern und Transfer) zu definieren.

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version.

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, before use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under the exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

Only the German version is legally valid and binding.

