

Technische Informatie / Informations techniques

filmoplast® SH

Valable à partir du 16
septembre 2024

Algemene informatie

- Eenzijdig zelfklevend, wit wollen textiel, gecoat met een oplosmiddelvrije, verouderingsbestendige en permanent elastische acrylaatlijm.

Einsatzbereiche

- Voor het verstevigen van boekruggen, het vouwen en verstevigen van boeken, brochures, enz.
Voor het vastlijmen van het passe-partout aan de achterplaat bij het inlijsten van schilderijen.

Verwerkingsinstructies

- Bewaar de rollen altijd bij elkaar met het etiket – zonder het batchnummer kunnen vragen of klachten niet in behandeling worden genomen!
- Inleidende en meer gedetailleerde verwerkingsinstructies vindt u in de Neschen-productcatalogus voor bibliotheken, archieven en lijstenmakers, en op onze website www.neschen.de.

Voordelen / Bijzondere kenmerken

- Zuurvrij, zeer scheurvast, milieuvriendelijk en PAT-gecertificeerd volgens ISO 18916. Meer informatie en een overzicht van het Neschen-productassortiment vindt u op www.neschen.de.

Informations générales

- Tissu blanc auto-adhésif sur une face, enduit sur une face d'un adhésif acrylique sans solvant, résistant au vieillissement et élastique permanent

Domaines d'application

- renforcement des dos de livres, pliage et renforcement des livres et brochures pour le collage du verso du passe-partout dans l'image. encadrement

Traitement et manutention

- Conservez TOUJOURS les rouleaux avec l'étiquette ou le numéro de lot ! Sans numéro de lot ou de production, aucune demande ni réclamation ne pourra être acceptée !
Pour des conseils pratiques et des astuces d'utilisation, veuillez consulter le catalogue Neschen « Produits pour bibliothèques, archives et encadreurs » et notre site web www.neschen.de.

Avantages / Caractéristiques spéciales

- Sans acide, très résistant à la déchirure, respectueux de l'environnement, certification PAT conforme à la norme ISO 18916. Pour plus d'informations et une présentation des produits Neschen, rendez-vous sur www.neschen.de.

filmoplast® SH

Valable à partir du 16
septembre 2024

Technische gegevens / Données techniques

Drager / Support

Dragermateriaal / Type de support	Wolweefsel, wit, eenzijdig gecoat met kunsthars / Tissu de laine, blanc, enduit d'une face de résine synthétique		
Dikte [µm] / Épaisseur [µm]	Ca. 170	approx.: 6.7mil	
Gramsgewicht / Grammage [g/m²]	105 ± 5		
Garensterkte [Nm] / Titre du fil [Nm]	Ketting / Chaîne (Warp)	60	
	Inslag / Trame (Weft)	60	
Garenconstructie [cm³] / Construction du fil [cm³]	Ketting / Chaîne (Warp)	22	
	Inslag / Trame (Weft)	16	

Lijm / Adhésif

Basis / Type d'adhésif	Polyacrylaatdispersie / Dispersion de polyacrylate		
pH-waarde / Valeur pH	ca. / approx. 7,0		
Kleefkracht / Force d'adhérence [N/25 mm]	10 min: > 7,3	24h: > 15	AFERA 4001

Schutlaag (Liner) / Protecteur

Materiaaltype / Type de matériau	Eenzijdig gesiliconiseerd glassine-papier / Papier glassine siliconé une face		
Dikte / Épaisseur [µm]	54± 6	approx. 2 mil	
Gramsgewicht / Grammage [g/m²]	65± 6		
Loskracht / Force de séparation [mN/cm]	25±10	Afpeelsnelheid / Vitesse de pelage : 300 mm/min	

filmoplast® SH

Valable à partir du 16
septembre 2024

Overige gegevens / Autres informations

Opslagcondities / Conditions de stockage	18° - 25°C/ 64 - 77°F; 40 tot 65% relatieve luchtvochtigheid / d'humidité relative		
Houdbaarheid [jaar] / Durée de conservation [ans]	2		
Omgevingscondities bij verwerking / Conditions ambiantes lors de l'application	5 - 40°C/ 41- 104°F		
Gebruikstemperatuur / Température d'utilisation	-30°C bis +40°C	-22° F to +104° F	gekleefd op aluminium / appliqué sur aluminium

De testen zijn uitgevoerd in een standaardklimaat volgens 23/50-2, DIN 50014.
Les tests ont été effectués dans un climat normalisé conformément à la norme 23/50-2, DIN 50014.

Veiligheidsinformatieblad

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijke stof volgens de huidige Duitse verordening gevaarlijke stoffen (GefStoffV) en de EU-criteria. Daarom is de verplichting tot het opstellen van een veiligheidsinformatieblad niet van toepassing. Bij correct gebruik produceert of stoot dit product geen gevaarlijke stoffen uit. Het veiligheidsinformatieblad dient uitsluitend om te voldoen aan de informatieplicht overeenkomstig Verordening (EG) nr. Dit product voldoet aan Verordening (EU) nr. 1907/2006 (REACH) en kan op verzoek worden bereid en verzonden. Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens de transportwetgeving en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het water zoals gedefinieerd in de Waterwet. Afval dat na gebruik ontstaat, moet worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale regelgeving. ter beschikking te stellen aan de nationale autoriteiten.

Fiche de données de sécurité

Ce produit n'est pas considéré comme une substance dangereuse au sens de la réglementation allemande sur les substances dangereuses (GefStoffV) et des critères européens. L'établissement d'une fiche de données de sécurité n'est donc pas requis. Aucune substance dangereuse ne peut être générée ou libérée lors d'une utilisation conforme aux instructions. La fiche de données de sécurité sert uniquement à satisfaire l'obligation d'information prévue par le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et peut être établie et transmise sur demande. Ce produit n'est pas considéré comme une marchandise dangereuse au sens du code de la route (lois sur les transports) et ne contient aucune substance dangereuse pour l'eau au sens de la loi relative aux ressources en eau. Tout déchet produit après utilisation doit être éliminé en concertation avec les autorités locales/nationales.

De informatie in dit technische document met betrekking tot de producten is gebaseerd op onze praktische kennis en ervaring. Vanwege de vele mogelijke beïnvloedende factoren,

Voor ontwikkeling en toepassing is onafhankelijk testen essentieel. De koper draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

Risico's verbonden aan het gebruik van het product. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade tot maximaal de aankoopprijs, met uitzondering van alle indirecte en incidentele schade. Alle verstrekte gegevens dienen uitsluitend ter productbeschrijving en mogen niet worden opgevat als juridisch bindende garanties. Specificaties en informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; fouten en omissies voorbehouden. Alleen de Duitse versie is rechtsgeldig en bindend.

Les informations publiées concernant nos produits reposent sur notre savoir-faire et notre expérience. Il appartient à l'acheteur de vérifier, avant toute utilisation, l'adéquation du matériau à l'usage prévu. L'acheteur assume l'entière responsabilité des risques liés à l'utilisation, la mise en œuvre et l'application du matériau. Notre responsabilité est limitée au prix d'achat, à l'exclusion des dommages indirects et accidentels. Les informations fournies servent uniquement à décrire le produit et ne constituent en aucun cas une garantie de ses propriétés. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, sauf erreurs ou omissions.

Seule la version allemande fait foi et est juridiquement contraignante.



filmoplast® SH

valid from 2024-09-16

Allgemeine Information

- einseitig selbstklebendes, weißes Wollgewebe
- beschichtet mit einem lösungsmittelfreien, alterungsbeständigen und dauerelastischen Acrylatkleber

Einsatzbereiche

- zum Hinterkleben von Buchrücken
- Fälzeln und Verstärken von Büchern, Broschüren u.ä.
- zum Verkleben des Passepartouts mit der Rückwand bei der Bildeinrahmung

Verarbeitungshinweise

- Rollen IMMER zusammen mit dem Etikett / dem Label aufbewahren – ohne Batchnummer / Stücknummer können keinerlei Rückfragen bzw. Reklamationen bearbeitet werden!
- einführende und auch weitergehende Verarbeitungshinweise finden sich im Neschen-Produktkatalog für Bibliotheken, Archive und Bildereinrahmer, und auf unserer Homepage www.neschen.de

Vorteile / Besonderheiten

- säurefrei
- sehr reißfest
- umweltschonend
- PAT-Zertifizierung analog ISO 18916
- weitere Informationen bzw. ein Überblick der Neschen Produktpalette finden Sie auf www.neschen.de

General information

- one- sided self-adhesive, white fabric
- coated on one side with a solvent-free, age-resistant and permanently elastic acrylic adhesive

Areas of application

- reinforcing of book spines
- folding and strengthening of books and brochures
- for adhesion of the back of the passepartout in the picture-framing

Processing & Handling

- ALWAYS store the rolls together with the label respectively batch number! Without batch number or production number, no requests or claims can be accepted!
- for initiative as well as professional tips on the application please refer to the current Neschen Catalogue „Products for Libraries, Archives and Picture Framers“ and on our homepage www.neschen.de

Advantages / Special Features

- acid-free
- very tear-resistant
- environmentally friendly
- PAT-certification in accordance with ISO 18916
- more information and an overview about Neschen products you can find at www.neschen.de

filmoplast® SH

valid from 2024-09-16

Technische Daten / Technical Data

Träger / Carrier

Trägermaterial / Film type	Wollgewebe, weiß, einseitig mit Kunstharz beschichtet Fabric, white, one-sided coated with synthetic resin		
Dicke [µm] / Thickness [µm]	Ca. 170	approx.: 6.7mil	
Flächengewicht [g/m²] / Weight [g/m²]	105 ± 5		
Garnstärke [Nm]/ Count of yarn [Nm]	Kette/ Warp	60	
	Schuss/ Wesp	60	
Garn Konstruktion [cm³] / Yarn construction [cm³]	Kette/ Warp	22	
	Schuss/ Wesp	16	

Kleber / Adhesive

Basis / Adhesive type	Polyacrylat Dispersion polyacrylate dispersion		
pH-Wert / pH-value	ca. / approx. 7,0		
Klebkraft / Adhesive strength [N/25 mm]	10 min: > 7,3	24h: > 15	AFERA 4001

Abdeckung / Masking

Materialtyp / Type	einseitig silikonisiertes Glassine Papier one- sided siliconised Glassine paper		
Dicke / Thickness [µm]	54± 6	approx. 2 mil	
Flächengewicht / Weight [g/m2]	65± 6		
Trennkraft / Removal force [mN/cm]	25±10	Abzugsgeschwindigkeit / speed 300 mm/min	

filmoplast® SH

valid from 2024-09-16

Weitere Angaben / Others

Lagerbedingungen / Storage conditions	18° - 25°C / 64 - 77°F; 40 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity		
Lagerzeit [Jahre] / Shelf Life [Years]	2		
Raumbedingungen beim Verarbeiten/ indoor conditions for processing	5 - 40°C / 41- 104°F		
Einsatztemperatur/ End-use temperature range:	-30°C bis +40°C	-22° F to +104° F	verklebt auf Aluminium / affixed to aluminium

Die Prüfungen erfolgten im Normklima gemäß 23/50-2, DIN 50014.
All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 50014.

Sicherheitsdatenblatt

Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes entfällt daher. Bei bestimmungsgemäßem Umgang mit diesem Produkt können keine gefährlichen Stoffe entstehen oder freigesetzt werden.

Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich der Erfüllung der Informationspflicht nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann auf Wunsch erstellt und zugesandt werden. Dieses Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrecht), noch enthält es wassergefährdende Stoffe im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes. Die nach dem Gebrauch anfallenden Abfälle sind in Absprache mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

Safety Data Sheet

This product is not a hazardous substance in the sense of the current GefStoffV and the EU criteria. The obligation to prepare a safety data sheet is therefore not applicable. No hazardous substances can be generated or released when this product is handled as intended.

The safety data sheet only serves to fulfil the information obligation according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) and can be prepared and sent on request. This product is neither a dangerous good in the sense of traffic law (transport law), nor does it contain substances hazardous to water according to the Water Resources Act. Any waste produced after use must be disposed of in consultation with the local / national authorities.

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version.

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.

